

PAVINEUCE SLURRY | Revestimiento Coloreado para la Protección de Suelos

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación y alta adherencia.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Resistente a los aceites.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Ecológico, no contiene disolventes.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad	1,670 ± 0,10
Viscosidad	10500±1050 cp SP7 60rpm (25°C)
Color	Rojo, verde y otras bajo petición
Secado superficial	2 a 4 horas
Secado en profundidad	± 24 horas
Repintado	12 a 24 horas
COV (compuestos orgánicos volátiles)...^{a)}	Valor límite de la UE para este producto cat. (A/i) 140g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 1,6 g/l de COV.

UTILIZACIÓN:

PAVINEUCE SLURRY se utiliza generalmente como acabado de suelos de hormigón, cemento o bituminosos, mejorando así su aspecto estético:

- Carriles bici y senderos
- Pistas deportivas y áreas recreativas
- Arcenes, medianas y rotondas
- Campos de juego
- Pavimento de garajes y aparcamientos, donde el tráfico de neumáticos es ligero y moderado
- Rutas ecológicas; rutas turísticas, de peregrinación, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie sobre la que se va a aplicar el revestimiento debe estar limpia, libre de polvo, grasa y humedad.

APLICACIÓN:

Mezclar bien el producto antes de aplicarlo, ya que con el tiempo de almacenamiento los agregados tienden a sedimentarse.
Extender el producto en capas uniformes utilizando una rasqueta de goma con una cuchilla suave, un rodillo, una pistola o cualquier otra herramienta adecuada. A continuación, para una mayor uniformidad y homogeneidad de la capa, puede utilizarse un rodillo de pelo corto. Dejar secar bien la capa antes de aplicar la siguiente, de 12 a 24 horas según el grado de humedad y la temperatura ambiente.
La aplicación se realiza con 1 a 2 capas de PAVINEUCE SLURRY dependiendo de la opacidad del color elegido y de la absorción / compactación del soporte.

DILUCIÓN:

Con agua, sólo en la 1ª mano, hasta un máximo del 10%, si el soporte es muy compacto y/o poco absorbente.

RENDIMIENTO:

En promedio 0,5-1 Kg/m² por capa, dependiendo del método de aplicación, la rugosidad y absorción del soporte.
En superficies muy absorbentes y rugosas se puede alcanzar un rendimiento de 1-2 Kg/m² por capa.

LIMPIEZA DE MATERIALES:

Con agua inmediatamente después de la aplicación.

PRECAUCIONES:

Este producto no es irritante y no presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel. Aunque no presenta riesgo para la salud, se aconseja mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

RECOMENDACIONES:

Es aconsejable aplicar y curar el producto a temperaturas superiores a 8°C e inferiores a 35°C.
La aplicación sólo debe realizarse en tiempo seco, pero no en días muy calurosos y con una exposición moderada a los rayos UV. En los meses más calurosos, el producto debe aplicarse preferentemente a primera hora de la mañana.
Asegúrese de que sólo se aplica material del mismo orden de fabricación (OF) en la misma zona. Los distintos OF pueden presentar ligeras diferencias de color.

**ARMACENAMIENTO Y
EMBALAJE:**

Los envases deben conservarse bien cerrados, en condiciones de temperatura y humedad suaves, y el producto debe utilizarse por orden cronológico de entrega. Utilícelo, preferentemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación. Puede utilizarse después de esa fecha, siempre que el producto sea fácilmente homogeneizable. Se suministra en envases de 25 Kg.

Nota: O valor de COV referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas recomendadas. A NEUCE nos se responsabiliza por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Diretiva 2004/42/CE determina.