

33.07 - PAVINEUCE SLURRY- Revestimento Colorido p/protecção de pisos

CONSIDERAÇÕES:



PAVINEUCE SLURRY é um revestimento aquoso de raiz acrílica especialmente desenvolvido para protecção e marcação de pisos desportivos, ciclovias, campo de jogos, etc. Composto por inertes seleccionados de granulometria controlada e pigmentos de grande resistência e solidez aos raios solares.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e grande aderência.
- Boa resistência à intempérie.
- Resistente a óleos.
- Boa resistência a abrasão.
- Ecológico, não contém solventes..

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,670 ± 0,10
- **Viscosidade**.....10500±1050 cp SP7 60rpm (25°C)
- **Cor**.....Vermelha, verde e outras sob consulta
- **Secagem superficial**.....2 a 4 horas
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Sobrepintura**.....12 a 24 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 1.6 g/l COV

UTILIZAÇÃO:

PAVINEUCE SLURRY, utiliza-se geralmente como acabamento de pavimentos de betão, cimento ou misturas betuminosas, melhorando assim o seu aspecto estético:

- Ciclovias e passeios pedonais
- Pistas desportivas e zonas de recreio
- Bermas, separadores e rotundas
- Campo de jogos
- Pavimentos de garagens e estacionamento, onde o tráfico de pneus é ligeiro e moderado.
- Rotas ecológicas; vias turísticas, caminhos de peregrinação, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O suporte sobre o qual se vai aplicar o revestimento, deve estar limpo, isento de pó, gorduras e de humidade.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar, já que com o tempo de armazenamento do produto os inertes tendem a sedimentar.

Espalhar o produto em camadas uniformes utilizando um rodo de borracha com lâmina mole, rolo, pistola, ou qualquer outro utensílio adequado. Seguidamente, para uma melhor uniformização e igualização da camada pode-se usar um rolo de pelo curto.

Deixar secar convenientemente a camada antes de aplicar a seguinte, 12 a 24 horas, dependendo do grau de humidade e da temperatura ambiente.

A aplicação é feita com 1 a 2 demãos de PAVINEUCE SLURRY dependendo da opacidade da cor escolhida e da absorção/compactação do suporte.

DILUIÇÃO:

Com água, somente na 1ª demão num máximo de 10%, quando se tratar de um suporte muito compacto e/ou pouco absorvente.

RENDIMENTO:

Em média e por demão de 0.5-1 Kg/m², dependendo muito do método de aplicação, da rugosidade e absorção da base.

Podendo em superfícies muito absorventes e rugosas atingir um rendimento de 1-2 Kg/m², por demão.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água imediatamente após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

É aconselhável aplicar e curar o produto com temperaturas superiores a 8°C e inferiores a 35°C.

A aplicação só deve ser feita com tempo seco, mas não em dias muito quentes e com exposição moderada aos raios UV. Nos meses mais quentes o produto deveria ser aplicado preferencialmente de manhã cedo.

Assegurar que na mesma área só se aplica material da mesma ordem de fabrico (OF). Diferentes OF podem ter ligeiras diferenças de cor.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 25 Kg.