

43.03 – DILUYENTE SINTÉTICO

UTILIZACIÓN:

El “DILUYENTE SINTÉTICO” es constituido por una mezcla de solventes en que el constituyente de más elevada porcentaje es un hidrocarboneto alifático que le confiere una velocidad de evaporación lenta y lo torna adecuado a la disolución de productos de naturaleza sintética, tales como:

- “IMPRIMACIÓN MINIO PREPARADO”
- “NEUCEPRIMER LUX”
- “NEUCEPRIMER OXI”
- “NEUCECAPA”
- “SINTENEUCE”
- “NEUCEXTRA”
- “NEUCELAC”
- “MARNEUCE”
- “ALUNEUCE AG 100”

COMPOSICIÓN:

- Hidrocarboneto alifático o Parafínico.
- Disolventes aromáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 0,800 ± 0,05
- **Color**..... Incoloro
- **Aspecto**..... Líquido, transparente
- **Flash point**..... 35 °C

MANEJO:

Este producto, debido a su composición química, presenta un olor suave soportable y un toque “grasoso”.

En el caso de salpicar para zonas de la piel más sensibles o para los ojos, lavar abundantemente con agua limpia.

**ALMACENAMIENTO
Y
EMBALAJE:**

Deben conservarse los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.

Utilizarlo, preferiblemente, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esta fecha, desde que, se verifique una fácil homogenización del producto.

Se entrega en embalajes de ¼, 1, 5 y 20 litros.