

S6 – MARNEUCE - VERNIS MARITIME

CONSIDÉRATIONS:

Ce vernis est à base de résines alkydes de haute qualité qui lui confèrent une grande résistance aux chlores et aux rayons ultraviolets de la lumière solaire, en le rendant adéquat pour le vernissage du bois en bord de mer.

PROPRIÉTÉS :

- Application facile.
- Bonne brillance et bon remplissage.
- Résistant aux agents atmosphériques.
- Grande durabilité.
- Résistant aux U.V de la lumière solaire.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....0,900 ± 0,05
- **Viscosité**.....85 ± 13'' Ford IV (20°C)
- **Couleur**.....Incolore
- **Finition**.....Brillante
- **Séchage superficiel**.....± 12 heures
- **Séchage en profondeur**.....24 à 48 heures
- **Séchage entre couches**.....± 12 heures
- **COV (composants organiques volatils)....** ^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/e) 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.

UTILISATION :

“MARNEUCE” peut être utilisé pour le vernissage du bois en intérieur et extérieur. Cependant, étant donné les caractéristiques particulières de résistance aux chlores et à la radiation ultraviolette solaire, il est recommandé pour le vernissage du bois à l’extérieur et en bord de mer, pour les situations les plus diverses dans le Bâtiment (portes, fenêtres, grillages en bois, porches, etc...)
Il peut être également utilisé comme vernis de renfort, quand il est appliqué sur le “WOODNEUCE LASURES” pour lui donner une finition brillante et de grande durabilité.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

Étant donné que le vernis ne couvre pas les imperfections mais, au contraire, les rehausse, l’attention donnée à la préparation de la surface en bois est importante, puisque de cela dépendent les bons résultats de la finition.

Pour cela, la surface en bois doit être propre, sèche, sans saleté ou graisse, et convenablement poncée.

Dans le cas de bois précédemment vernis, effectuer un ponçage avec un papier de verre au grain moyen et éliminer les poussières et les graisses avant de vernir.

- APPLICATION :** Bien mélanger le produit avant de l'appliquer.
L'application est faite au pinceau ou au rouleau, en 3 couches convenablement diluées et espacées de 12 à 24 heures.
Un ponçage léger entre les couches aide à obtenir une bonne finition.
- DILUTION :** Si nécessaire, avec du "DILUANT SYNTHÉTIQUE", jusqu'à 5%.
- RENDEMENT :** En moyenne et par couche 8 à 10 m²/litre, dépendant de la porosité du bois.
- NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Avec du "DILUANT SYNTHÉTIQUE", juste après l'application, ou alors avec du "DILUANT CELLULOSIQUE" dans les cas plus réticents.
- PRÉCAUTIONS :**
- Produit inflammable.
 - En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
 - Toxique par inhalation ou ingestion.
- RECOMMANDATIONS:** Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5°C ou par une humidité ambiante élevée.
- STOCKAGE ET EMBALLAGE :** Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.
L'utiliser, de préférence, jusqu'à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.
Il est fourni en emballages de 0.75 et 4litres.

- Note a) : La valeur du COV précédemment mentionné dit respect au produit prêt à être utiliser, conformément aux caractéristiques techniques par nous recommandées. Nous ne nous responsabilisons pas pour d'autres mélanges faits au produit. Nous attirons spécialement l'attention à tous nos agents pour la responsabilité qu'ils encourent en ne respectant pas ce que la Directive 2004/42/CE détermine.