

U39 - NEUCESEALING FLOOR FINISH PU

CONSIDÉRATIONS:



NEUCESEALING FLOOR FINISH PU est spécialement développé avec l'objectif de protéger et promouvoir la solidité et résistance du SYSTEME MICRONEUCE, dans un vaste domaine d'applications, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Formulé avec des résines de polyuréthane et acryliques en phase aqueuse, mono composant, ce scellant permet après le séchage et durcissement, fermer, avec une grande efficacité, les pores du système, augmentant ses propriétés mécaniques et abrasives, réduisant dans sa totalité le pouvoir d'absorption du même, le rendant ainsi imperméable.

La finition finale peut être incolore ou avec une couleur donnant une plus grande ou faible transparence selon ce qui est prétendu.

PROPRIÉTÉS:

- Bon pouvoir de pénétration et de scellage.
- Application facile et séchage rapide.
- Bonne dureté et résistance aux rayures.
- Imperméable.
- Bonne résistance aux agents atmosphériques augmentant la durabilité du système.

CARACTERISTIQUES:

- **Densité**..... 1,020 ± 0,10
- **Viscosité**..... 60-80 ku (25°C)
- **Aspect** Laiteux
- **Couleur**.....Incolore et couleurs affinées dans le système Big Mix.
- **Aspect**..... Liquide pâteux blanchâtre
- **Finition**.....Brillante et semi-brillante (couleurs)
- **Finition**.....Matte (incolore)
- **Séchage superficiel**.....± 4 heures.
- **Séchage entre couches**.....12 à 24 heures.
- **Cure Totale** 5 à 7 jours
- **COV (composants organiques volatils)**....^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat. (A/ i) 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 50 g/l

UTILISATION:

Ce revêtement décoratif est approprié pour la protection et l'embellissement du SYSTEME MICRONEUCE, que ce soit pour des applications en intérieur comme en extérieur, notamment sur des surfaces verticales sur des zones sèches ou humides, comme, sur des murs de salles de bain, cuisines, douches, etc.

Son application peut conférer une finition avec des couleurs homogènes et uniformes, ou simplement embellir esthétiquement le système microneuce, le rendant complètement imperméable.

**PRÉPARATION DE LA
SURFACE:**

La surface du SYSTEME MICRONEURCE doit être propre, sèche, résistante, et sans quelconque saleté.

S'il existe une quelconque humidité permanente, ne pas appliquer le scellant sans résoudre d'abord cette situation.

APPLICATION:

Bien mélanger le produit avant de l'appliquer.

L'application est faite au pinceau ou rouleau, avec un minimum de 3 couches, espacées de 12 à 24 heures.

Au fur et à mesure que le nombre de couches augmente, la finition devient plus opaque.

DILUTION:

Produit prêt à l'emploi.

RENDEMENT:

En moyenne et par couche de 8 à 10 m²/litre.

**NETTOYAGE DU
MATÉRIEL:**

Avec de l'eau, juste après l'application.

PRÉCAUTIONS:

Ce produit n'est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau. Même s'il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.

RECOMMANDATIONS:

Ne pas appliquer sur des supports trop chauds du fait de l'exposition solaire.

Température d'application entre 5°C et 35°C, humidité relative inférieure à 80%, température du support de 2 à 3°C au-dessus du point de rosée.

**STOCKAGE
ET
EMBALLAGE :**

Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement.

L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier.

Il est fourni en emballages de 1lt, 5lt et 15 litres.