

W20 – PAVINEUCE AQUA

CONSIDERACIONES: Formulada con una dispersión acua 100% acrílica, pigmentos y cargas de gran resistencia y solidez, esta pintura está destinada a pintar campos de tenis en hormigón normal y hormigón poroso.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación y gran adherencia.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Buena cobertura y retención del color.
- Gran resistencia al desgaste.
- No perjudica la naturaleza.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1,400 ± 0,10
- **Viscosidad**..... 81 – 109 Ku (25 °C)
- **Color**..... Rojo, verde y azul.
- **Secado superficial**..... 2 a 4 horas
- **Secado en profundidad**..... ± 24 horas
- **Sobrepintar**..... 12 a 24 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)** ... ^{a)} Valor límite UE para este producto cat. (A/i) 140 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 21 g/l COV.

UTILIZACIÓN: Dadas sus características peculiares al desgaste, esta pintura es especialmente indicada para la pintura de campos de tenis en hormigón poroso o normal.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies en hormigón deben estar previamente limpias, secas y duras antes de la aplicación de esta pintura.

APLICACIÓN: Homogenizar bien el producto antes de aplicarlo.
Es aplicado, de preferencia, con pistola, pudiendo también ser aplicado con brocha o rodillo, en 3 capas convenientemente diluidas con agua e intercaladas de 12 a 24 horas.

DILUCIÓN: Con agua.
Para campo de tenis en hormigón poroso, usar las siguientes proporciones, aproximadamente:

1ª Capa..... 30 a 40% para buena penetración
Restantes..... Hasta 25%

Para otras aplicaciones, usar las siguientes proporciones, aproximadamente:

1ª Capa..... 10 a 15% para buena penetración
Restantes..... Hasta 10%

- RENDIMIENTO:** Un promedio, y por capa, 8 a 10 m² / litro, dependiendo del método de aplicación y de la porosidad del hormigón.
- LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Con agua, inmediatamente a seguir a la aplicación.
- PRECAUCIONES:** La selección de los componentes de este producto da una concentración en clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1, inferior a 15ppm, que viene en conformidad con la Directiva Comunitaria nº 98/8/EC. Por eso, este producto no es irritante ni presenta riesgo de causar sensibilización en contacto con la piel. Aunque no presente riesgos para la salud, es aconsejable mantener fuera del alcance de los niños.
- RECOMENDACIONES:** No aplicar en días lluviosos y fríos, la presencia de humedad puede originar “descasque”. Condiciones climatéricas amenas son ideales.
- ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE:** Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega. Utilizarlo, de preferencia, hasta 2 años después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogenización del producto. Se entrega en embalajes de 5 y 15 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.