

W3 – NEUCEDECK – Aceite protector para decks

CONSIDERACIONES:



Perfecto para cualquier superficie de madera expuesta al tiempo, NEUCEDECK es un aceite de elevada penetración en profundidad, hidrórepelente y transitable, formulado con copolímero emulsificado en agua con base en aceite de linaza, en la cual realza y protege la belleza natural de la madera.

De bajo olor, NEUCEDECK protege contra la acción de los agentes atmosféricos intensos, contra la acción de los rayos UV, hongos y algas, evitando que se quede deformado y evitando las grietas causadas por el resecamiento excesivo de la madera.

De fácil aplicación, con acabado mate, no forma película, por eso, no parte ni descasca, es fácil de ser mantenido y recuperado, es una solución versátil para todas las situaciones en que una excelente protección es necesaria.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación.
- Penetra profundamente en la madera.
- Buena repelencia al agua.
- No forma película.
- Fácil manutención.
- Buenas propiedades preventivas contra hongos de la madera.
- Resistencia a los rayos UV.
- Transitable.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 0,996 ± 0,05
- **Viscosidad**..... 15 ± 2" Ford IV (20°C)
- **Aspecto**..... Lechoso
- **Acabado**..... Incoloro mate
- **Secado al tacto**..... 30 minutos
- **Secado entre camadas**..... 2 horas
- **Secado p/ ser transitable**..... 24 horas
- **COV (compuestos orgánicos volátiles)** ... ^{a)} Valor limite UE para este producto cat. (A/f) 130 g/l (2010). Este producto contiene en lo máximo 7.0 g/l COV.

UTILIZACIÓN:

Debido a sus calidades, el "NEUCEDECK" es especialmente recomendado para la protección y manutención de decks de madera.

Es aconsejado tanto para maderas nuevas como para maderas ya anteriormente embarnizadas y pintadas, en las más diversas situaciones como siendo puertas, ventanas, muebles de jardín, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

De un modo general, la madera debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasas y otros contaminantes.

Lijar convenientemente con una lija de grano medio debiendo esta operación de lijado ser hecha en el sentido de las fibras.

Remover todos los vestigios de cera en maderas anteriormente enceradas.

En el caso de maderas con barniz o pintura degradada, asegurar su total remoción, raspando cuidadosamente la madera, procediendo de seguida a un lijado y limpieza antes de modo a garantizar una correcta penetración del aceite.

APLICACIÓN:

Agitar hasta una completa homogenización del producto antes de aplicarlo.

Aplicar NEUCEDECK con brocha, en el sentido de las fibras de la madera hasta la saturación de ésta. El número de capas necesarias depende del tipo de madera y de su porcentaje de humedad. Normalmente son aplicadas 2 a 3 capas.

Al fin de 30 – 45 minutos de la última aplicación, remover todo el aceite excedente con un paño seco y suave.

Dejar secar el pavimento en deck durante por lo menos 24 horas antes de ser transitado.

Proceder a una mantenimiento anual, aplicando 1 a 2 capas de NEUCEDECK sobre la superficie convenientemente limpia.

DILUCIÓN:

NEUCEDECK es entregue listo a aplicar.

Sin embargo, puede ser diluido, entre 5 – 10%, con agua para el caso de maderas de muy baja porosidad.

RENDIMIENTO:

Un promedio y por capa de 10 a 12 m²/litro, dependiendo de la porosidad de la madera y de las condiciones de aplicación.

LIMPIEZA DEL MATERIAL:

Con agua, inmediatamente a seguir a la aplicación.

PRECAUCIONES:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No tirar los residuos para las alcantarillas.

Para más informaciones consulte la Ficha de Seguridad del producto.

RECOMENDACIONES:

Aplicar el producto con temperaturas superiores a 5 °C o humedad del soporte inferior a 15%. No aplicar el producto si hay probabilidad de ocurrencia de lluvia en las próximas 24 horas.

El periodo de tiempo para la mantenimiento de las maderas, podrá ser condicionado por el tipo de madera y por el tipo de exposición a que ésta va a ser sujeta.

**ALMACENAMIENTO
Y
EMBALAJE:**

Se deben conservar los embalajes debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica de entrega.

Utilizarlo, preferiblemente, hasta 1 año después de la fecha de fabricación, pudiendo ser utilizado después de esa fecha, desde que, se verifique una fácil homogeneidad del producto.

Se entrega en embalajes de 0.75 y 4 litros.

Nota a): el valor de COV anterior se refiere al producto listo para su uso, de conformidad con las características técnicas recomendadas por nosotros. No somos responsables por otras mezclas hechas al producto. Llamamos la atención especial a todos nuestros agentes para la responsabilidad que tienen por no respetar lo que determina la Directiva 2004/42/CE.