

W34 – NEUCEROAD WB

Peinture marquage routier aqueuse

CONSIDÉRATIONS:

Peinture pour le marquage routier de base aqueuse formulée avec une résine acrylique pure d'excellente qualité, des pigments et des charges de haute solidité qui lui confèrent une excellente blancheur et dureté.

PROPRIÉTÉS :

- Séchage rapide
- Excellente adhérence sur l'asphalte, le béton et ciment
- Grande épaisseur de film
- Résistante à l'abrasion et au dérapage
- Bonne durabilité

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....1,650 ± 0,10
- **Viscosité**.....73-97ku (25°C)
- **Couleur**.....Blanche, jaune
- **Durée de séchage (20°C et 60% Hr)^a**
 - Superficiel** ± 2 minutes
 - Total**.....± 1 heure (p/ l'ouverture à la circulation)
- **Epaisseur de film recommandée**
 - Humide 270 – 300 µm
 - Sèche180 – 200 µm

^a Les temps de séchage dépendent de la température ambiante, de la ventilation et de l'épaisseur du film appliqué.

UTILISATION :

Est utilisée pour les peintures de signalisation de trafic sur l'asphalte ou la démarcation de zones de stationnement sur des sols en béton ou ciment.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:

La surface à marquer doit être bien propre, sèche, sans particules libres, huiles et tout autre type de graisse.
Pour une bonne performance, la peinture sur les surfaces neuves en ciment et béton doit être réalisée, au minimum, 1 mois après l'exécution des mêmes. Sur les surfaces neuves bitumineuses (asphalte), la peinture doit être réalisée, au minimum, 3 mois après leur exécution.

- APPLICATION :** Bien homogénéiser mécaniquement le produit avant de l'appliquer. Garder l'emballage fermé afin que le produit n'entre pas en contact direct avec l'air, à cause de son séchage rapide. Il est normalement appliqué avec un équipement approprié, le système « Airless », en une seule couche. Cependant, il peut aussi être appliqué au rouleau, pinceau, à la truelle, etc ... NEUCEROAD WB ne doit pas être appliqué avec des températures ambiantes inférieures à 10°C ou supérieures à 35°C, ou avec une humidité relative de 80%.
- DILUTION :** Avec de l'eau, jusqu'à un maximum de 10 à 15%, quand il s'agit d'un support très compact et/ou peu absorbant, ou quand il s'agit d'une application au pistolet, et dans le cas d'exister le besoin de rendre le produit un peu plus fluide.
- RENDEMENT :** Variable en fonction de l'épaisseur de la couche et de l'absorption de la surface. En moyenne 3.2 à 3.5 m²/litre et par couche (180-200 µm d'épaisseur sèche).
- NETTOYAGE DU MATÉRIEL :** Avec de l'eau, juste après l'application.
- PRÉCAUTIONS :** Ce produit n'est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en cas de contact avec la peau, Même s'il ne présente aucun risque pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d'informations, la consultation de la **Fiche de Sécurité** du produit est fondamentale.
- STOCKAGE ET EMBALLAGE :** Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d'approvisionnement. L'utiliser, de préférence, jusqu'à 1 an après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu'une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 5lt et 20 litres.