

## 39.03 – IMUNEUCE –Imunizante para madeira

- CONSIDERAÇÕES:** Formulado com uma mistura de produtos protetores em meio oleoso, este produto destina-se à proteção e decoração da madeira.
- PROPRIEDADES:**
- Bom poder molhante e penetrante.
  - Repele o “bicho da madeira”.
- CARACTERÍSTICAS:**
- **Densidade**..... 0,780 ± 0,05
  - **Viscosidade**..... 15 ± 2" Ford IV (20°C)
  - **Cor**..... Incolor, castanho e verde.
  - **Secagem superficial**.....±12 horas.
  - **Secagem profundidade**.....±24 horas.
- UTILIZAÇÃO:** A função principal do “IMUNEUCE”, é de proteger e preservar a madeira contra acção do “bicho da madeira”. Esta função torna-se fundamental quando a madeira fica à vista, caso de traves e barrotes em sótãos, madeira para forros, ou outras situações similares. Como é fabricado na cor castanha e verde, dá a possibilidade de transmitir simultaneamente à madeira, um efeito decorativo e de protecção.
- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície de madeira deve estar limpa, seca, isenta de sujidade, e com capacidade de absorção.
- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar. É aplicado á trincha, em uma ou duas demãos sem diluição, e de modo que a madeira fique bem impregnada. Passadas 48 horas, e em situações que assim o exijam, poderá efectuar-se o envernizamento com “NEUCELAC- Verniz Sintético”.
- DILUIÇÃO:** É fornecido pronto a aplicar.
- RENDIMENTO:** Depende da maior ou menor absorção da madeira. Como orientação 4 a 5 m<sup>2</sup>/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE SINTÉTICO”, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:**
- Produto inflamável.
  - No caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar abundantemente com água e sabão.
  - Afastar do alcance das crianças.
  - Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, 20 e 200 litros.