

03.02 – NEUCEMATT – Peinture Acrylique Intérieur/Extérieur

CONSIDÉRATIONS:



A base d'une émulsion de copolymères acryliques, charges et pigments sélectionnés, cette peinture détient une grande versatilité et possède des qualités de finition qui la rendent appropriée pour la peinture d'intérieurs et d'extérieurs, sur une variété de surfaces différentes, sur murs, plafonds, briques, papier peint, plafonnages, béton, plaques de plâtre, crépis, etc.. Contient une protection fongicide et algicide et une bonne résistance à l'alcalinité.

PROPRIÉTÉS:

- Application facile et bonne adhérence.
- Bon rendement.
- Bon pouvoir de couverture.
- Résistante au lavage et nettoyage humide.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Densité**.....1,490 ± 0,10 (p/ la couleur blanche)
- **Viscosité**.....97-131 Ku (25°C)
- **Couleur**..... Blanc et d'autres couleurs douces, selon le catalogue
- **Finition**.....Mate total
- **% Solides en volume** 38±5%
- **Séchage au toucher**.....± 1 heure
- **Séchage en profondeur**.....± 24 heures
- **Point éclair** Non Inflammable.
- **Teneur en CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (composants organiques volatils)**....^{a)} Valeur limite UE pour ce produit, cat (A/a) 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 26 g/l COV.
- **Classification "Qualité de l'air intérieur" selon la Réglementation française et la norme EN ISO 16000...** A⁺ (LQAL.MC.84/18)
- **Classement selon les normes NP4378 et NP EN 13300**
Résistance à la fissuration à fortes épaisseurs – Jusqu'à 200 µm d'épaisseur sèche.
Luminosité spéculaire - Mate total (UB<5 Angle Incidence 85°)
Résistance au frottement humide – Classe 1 (perte d'épaisseur ≥20 µm a <70 µm à 200 cycles de frottement)
Pouvoir couvrant (RC) - Classe 1 (RC ≥99,5%)

UTILISATION:

Pour la peinture et repeinture de murs intérieurs ou extérieurs sur une variété de types de supports, permettant une finition mate dans une vaste gamme de tonalités douces.

PRÉPARATION DE LA SURFACE:	Le crépi neuf doit être propre, sec, dur, sans saleté, poussières et efflorescences alcalines ou “moisissures”, avant de commencer l’application. Concernant les repeintures, bien broser les murs afin d’éliminer des restes de vieilles peintures ou exfoliants. Pour les murs extérieurs, cette opération est facilitée par l’emploi d’un jet d’eau sous pression.
ISOLEMENT DE LA SURFACE:	Un choix discerné de la 1^{ère} couche (isolement) aide à obtenir des meilleures finitions et à résoudre certains problèmes existants sur la surface à peindre. Nous recommandons comme isolements spéciaux: • Une couche de “HYDRONEUCE PRIMAIRE” – Sans dilution. • Une couche de “MULTINEUCE – Primaire Acrylique Aqueux Multi-usages” – Sans dilution.
APPLICATION:	Bien mélanger le produit avant l’application. L’application est faite au pinceau, au rouleau ou au pistolet, en 2 à 3 couches bien diluées et espacées de 12 à 24 heures.
DILUTION:	Faite avec de l’eau jusqu’à maximum 5%
RENDEMENT:	Variable en fonction de l’absorption du support et des conditions d’application. En moyenne et par couche 10 à 14 m²/litre, pour des surfaces lises, 7-9 m²/litre pour des surfaces rugueuses.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL:	Avec de l’eau, juste après l’application.
PRÉCAUTIONS:	Ce produit n’est pas irritant, ni ne présente de risque de sensibilisation en contact avec la peau, Même s’il ne présente pas de risques pour la santé, il est conseillé de le maintenir hors de la portée des enfants. Pour plus d’informations, la consultation de la <u>Fiche de Sécurité</u> du produit est fondamentale.
RECOMMANDATIONS::	Ne pas appliquer le produit par un temps pluvieux et froid.
STOCKAGE ET EMBALLAGE:	Les emballages doivent être conservés dûment fermés, avec des conditions ambiantes de température et humidité favorables, et le produit utilisé par ordre chronologique d’approvisionnement. L’utiliser, de préférence, jusqu’à 2 ans après la date de fabrication, pouvant être utilisé après cette date, à partir du moment qu’une homogénéisation facile du produit puisse se vérifier. Il est fourni en emballages de 5lt et 15 litres.

Note a) La valeur COV mentionnée ci-dessus se réfère au produit prêt à l’emploi, selon les caractéristiques techniques recommandées par nos soins. Nous ne sommes pas responsables des autres mélanges apportés au produit. Nous attirons une attention particulière sur tout agent le long de la chaîne d’approvisionnement pour la responsabilité qu’il encourt en ne respectant pas ce que détermine la directive 2004/42/CE.