

PAVINEUCE AQUA | Tinta acrílica para pavimentos desportivos em betão


Formulada com uma dispersão aquosa 100% acrílica, e pigmentos e cargas de grande resistência e solidez, esta tinta está vocacionada para a pintura de campos de ténis em betão normal e betão poroso.

PROPRIEDADES:

Fácil aplicação e grande aderência.
Boa resistência à intempérie.
Boa cobertura e retenção de cor.
Grande resistência ao desgaste.
Não agride a natureza.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade	1,400 ± 0,10 (p/ cor branca e acabamento liso)
Viscosidade	81-109 ku (25°C) (p/ cores de acabamento liso)
Cor	Verde óxido, vermelho óxido, laranja óxido, amarelo óxido, azul, cinza, preto, branco e outras sob consulta
Acabamento	Liso e antiderrapante
Secagem superficial	2 a 4 horas
Secagem profundidade	± 24 horas
Sobrepintura	12 a 24 horas
COV (compostos orgânicos voláteis)^{a)}	Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 140 g/l. Este produto contém no máximo 21 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Dadas as suas características peculiares de resistência ao desgaste, esta tinta é especialmente indicada para a pintura de campos de ténis em betão poroso ou normal.
No entanto, poderá ser aplicado em todas as situações em que se pretenda dar cor e proteção ao betão.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies em betão devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação desta tinta.

APLICAÇÃO:

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.
É aplicado preferencialmente à pistola, podendo também ser aplicado com a trincha ou rolo, em 3 demãos convenientemente diluídas com água e intervaladas de 12 a 24 horas

DILUIÇÃO:

Com água.
Para campo de ténis em betão poroso usar as seguintes proporções, aproximadamente:

1ª Demão.....30 a 40% para boa penetração
Restantes.....Até 25 %

Para outras aplicações usar as seguintes proporções, aproximadamente:

1ª Demão.....10 a 15% para boa penetração
Restantes.....Até 10 %

RENDIMENTO:

Em média e por demão de 8 a 10 m²/litro, dependendo do método de aplicação e da porosidade do betão.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água imediatamente após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar em dias chuvosos ou frios, a presença de humidade pode originar “descasque”. Condições climatéricas amenas são ideais.

ARMAZENAGEM**E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.

