


## S15 – WOODNEUCE LASURES – Barniz Al Agua Decorativo

### CONSIDERACIONES:



**WOODNEUCE** es un producto micro poroso de raíz acrílica al agua, sin olor, que se destina a la protección de la madera, interior y exterior. Tiene la facilidad de penetrar profundamente en la madera enfatizando su belleza natural, dándole un buen aspecto decorativo y protegiéndola contra humedades e intemperies, haciéndola más resistente y duradera. Alta solidez a la luz debido al uso de absorbentes de rayos UV.

### PROPIEDADES:

- Elevada durabilidad en el exterior.
- Buenas propiedades preventivas contra hongos de la madera
- Diluido con agua.
- Da color y embarniza en simultaneo
- No huele (sin olor).
- Secado rapido
- Ignífugo

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidad**..... 1.030±0.10
  - **Viscosidad**.....66 ± 2 Ku (25°C) (Incoloro)\*
  - **Color**..... Ver carta
  - **Acabado**.....Satinado, mate e opaco.
  - **Secado superficial**.....1 a 3 horas.
  - **Secado entre capas**.....8 a 10 horas.
  - **COV (compuestos organicos volatiles)**...<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/e) 130 g/l (2010). Este produto contiene el maximo 20 g/l COV (Satinado/ Opaco) y 21g/l COV (Mate).
- \* El incolor solo es recomendado para aplicaciones en interiores.

### CERTIFICADOS / BOLETIN, IS DE ENSAIO:

Clasificación de acuerdo con la norma europea de reacción al fuego, EN 13501-1:2007 + A1:2009 “ Fire classification of construction products and building elements- Part 1: classification using data from reaction to fire tests”, B-s1,d0.

Clasificación “Calidad del aire interior” según la Reglamentación Francesa y la norma EN ISO 16000... A+ (LQALMC.38/18)

- UTILIZACIÓN:** En la protección y decoración de la madera en el interior y exterior, permitiendo que la madera “respire” evitando el descasque por exposición a la intemperie. Excelente sustituto de los barnices tradicionales.  
Es aconsejado tanto para maderas nuevas como para maderas anteriormente ya embarnizadas o pintadas.
- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Para aplicar el barniz de la madera deberá estar seca, limpia y exenta de polvos, grasas y otros contaminantes.  
Lijar convenientemente con lija de grano medio debiendo esta operación de lijar ser hecha en el sentido de las fibras.  
Remover todos los vestigios de cera en maderas anteriormente enceradas.  
En el caso de maderas con barniz o pintura degradada asegurar su total remoción, rascando cuidadosamente la madera, procediendo en seguida a su lijado con lija de grano fino entre capas.
- APLICACIÓN:** Agitar bien el producto antes de aplicarlo y asegurar su homogeneidad durante la aplicación. Aplicar 2 o 3 capas con pincel sin dilución, pudiendo hacer un ligero lijado con lija de grano fino entre capas. **Cuantas más capas, más intenso queda el color final.** Para mantenimiento, al final de 24 meses lijar suavemente la madera y aplicar una capa del WOODNEUCE.
- DILUCIÓN:** El WOODNEUCE es suministrado listo a aplicar
- RENDIMIENTO:** En media y por capa de 13 a 15 m<sup>2</sup>/litro, dependiendo de la porosidad de la madera.
- LIMPIEZA DEL MATERIAL:** Con agua luego después de la aplicación.
- PRECAUCIONES:** Mantener fuera del alcance de los niños.  
No tirar los residuos a la alcantarilla  
Evitar el contacto con los ojos y la piel, usar guantes y gafas de protección.  
Para más información consultar la ficha de seguridad del producto

**RECOMENDACIONES:** Aplicar el producto con temperaturas superiores a 5°C o humedad del soporte inferior 15%  
El WOODNEUCE es suministrado en 20 colores diferentes que se pueden mezclar entre ellos, obteniendo una infinidad de tonos intermedios y un bonito efecto decorativo.  
El tipo de madera (clara o oscura) influencia el color final.  
Aconsejamos un ensayo previo para encontrar el tono deseado.  
Cuando se pretende un acabado más brillante, aplicar sobre WOODNEUCE (después de bien secado) una o dos capas de NEUCEAQUA BRILLANTE.

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:**

Deben conservarse los envases debidamente cerrados, en condiciones ambientales de temperatura y humedad amenas, y gastar el producto por orden cronológica. Utilizarlo, preferencialmente, hasta 1 año después de la fecha de fabrico. Es suministrado en botes de 0.75 y 4 Litros

Nota a): El valor del COV anteriormente referido dice respecto al producto listo a aplicar, de acuerdo con las características por nosotros recomendadas. No nos responsabilizamos por otras mezclas añadidas al producto. Llamamos especial atención a todos nuestros distribuidores para la responsabilidad que incurren al no respetaren la directiva 2004/42/CE determina.